

Wolf ComfortLine/FunctionLine

Stalowe oraz żeliwne kotły olejowo - gazowe

CNK, CNK-CB / FNK, FNK-FB

CHK, CHK-CB / FHK, FHK-FB



Naszym systemem ComfortLine ustanawiamy nowy standard dla dobra i wygody Użytkownika. Te nowoczesne kotły przeznaczone są do zasilania zarówno olejem opałowym jak też gazem. Nowoczesność kotłów ComfortLine polega na ulepszonych szczegółach, które doskonale współgrają z montażem i serwisem.

Kotły ComfortLine charakteryzują się wyjątkowo niską emisją substancji szkodliwych oraz wysoką sprawnością, którą potwierdza **6 letni okres gwarancji**.

Proste w obsłudze sterowniki zawsze podsuwają prawidłowe rozwiązanie, nawet dla tych najbardziej wyszukanych potrzeb Użytkownika.

Dlatego nasze motto brzmi: **Przyjazne technologie...**

Pełny komfort ciepłej wody użytkowej zapewnia współpraca kotłów grzewczych z zasobnikami c.w.u. Firmy WOLF.

Zasobniki c.w.u. ze stali nierdzewnej, leżące - **typy: CB / FB**

Typ	CB/FB	155	200
Pojemność zasobnika	l	155	200
Wydajność ciągła zasobnika (80/60 - 10/45°C)	kW-l/h	32 - 780	50 - 1225
Liczba znamionowa	N _{L60}	3,2	5,0
Wysokość zasobnika	mm	625	625
Szerokość zasobnika	mm	660	660
Głębokość zasobnika	mm	987	1262

Zalety zasobników CB / FB

- zasobniki wykonane są z wysokiej jakości stopu chromowo-niklowej stali nierdzewnej
- węzownice grzejne zasobników wykonane są z szybko nagrzewającej się gładkiej rury bez szwu o dużej powierzchni wymiany ciepła
- **5 lat gwarancji na zasobniki CB / FB**

Zasobnik **FB** nie posiada elementu dekoracyjnego (panela przedniego)

Zasobniki c.w.u. stalowe, podwójnie emaliowane, stojące - **typ SE-2**

Typ	SE-2	150	200	300	400	500	750
Pojemność zasobnika	l	150	200	300	400	500	750
Wydajność ciągła zasobnika (80/60 - 10/45°C)	kW-l/h	18 - 450	29 - 717	43 - 1020	56 - 1377	60 - 1475	74 - 1820
Liczba znamionowa	N _{L60}	2,1	3,7	7,4	11,0	18,0	37,0
Wysokość zasobnika	mm	1111	1339	1790	1700	1805	1850
Średnica zasobnika	mm	610	610	610	700	760	940

Obudowa zewnętrzna SE-2 w kolorze srebrno-szarym (od SE-2-150 do SE-2-750)
Dostępna także obudowa zewnętrzna SE-2 w kolorze białym (od SE-2-150 do SE-2-200)

Zalety zasobników SE-2





- zasobniki wykonane są ze stali St-37-2 i posiadają zabezpieczenie antykorozyjne w postaci podwójnej warstwy emalii oraz magnezowej anody ochronnej
- podwójnie emaliowane węzownice grzejne charakteryzują się krótkim czasem rozgrzania i wysoką wydajnością ciągłą podgrzewania wody
- zbiorniki zaizolowane są ze wszystkich stron twardą pianką poliuretanową, stanowiącą wysoce efektywną izolację, zapewniającą minimalne straty ciepła
- **5 lat gwarancji na zasobniki SE-2**



Certyfikaty jakości urządzeń firmy Wolf.



Kocioł olejowy ComfortLine z zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej CB

Regulacja R11-SB RT	Regulacja R12	Regulacja R16	Regulacja R20
			
<ul style="list-style-type: none"> - stałotemperaturowa regulacja zasilania instalacji c.o. - ładowanie zasobnika c.w.u. 	<ul style="list-style-type: none"> - pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o. - ładowanie zasobnika c.w.u. 	<ul style="list-style-type: none"> - pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o. - regulacja 1 obiegu mieszacza - ładowanie zasobnika c.w.u. 	<ul style="list-style-type: none"> - pogodowa regulacja zasilania instalacji c.o. - regulacja 2 obiegów mieszaczowych, możliwość współpracy z instalacją solarną - ładowanie zasobnika c.w.u.

Stalowy olejowo - gazowy kocioł grzewczy CNK / FNK

CNK/FNK - 17	Zakres mocy	14 - 17 kW
CNK/FNK - 20	Zakres mocy	17 - 20 kW
CNK/FNK - 25	Zakres mocy	20 - 25 kW
CNK/FNK - 32	Zakres mocy	28 - 32 kW
CNK/FNK - 40	Zakres mocy	32 - 40 kW
CNK/FNK - 50	Zakres mocy	40 - 50 kW
CNK/FNK - 63	Zakres mocy	50 - 63 kW

Do kotłów **CNK / FNK** oferujemy palnik olejowy CUENOD z układem wstępnego podgrzewania paliwa.

Żeliwny olejowo - gazowy kocioł grzewczy CHK / FHK

CHK/FHK - 22	Zakres mocy	15 - 22 kW
CHK/FHK - 29	Zakres mocy	22 - 29 kW
CHK/FHK - 37	Zakres mocy	29 - 37 kW
CHK/FHK - 45	Zakres mocy	37 - 45 kW
CHK/FHK - 60	Zakres mocy	48 - 60 kW

Do kotłów **CHK / FHK** oferujemy palnik olejowy CUENOD z układem wstępnego podgrzewania paliwa.

Kotły **FNK** oraz **FHK** nie posiadają przednich paneli ozdobnych.

Twój Partner Handlowy

